

ケーブル重量 (グラム/m)

矢崎総業北海道販売株式会社

VVF

サイズ	単位	2c	3c	4c
1.6	mm	85	120	160
2.0	mm	110	160	210
2.6	mm	170	250	—

エフアース

2X2.0+1.6	140	3X2.0+1.6	200
2X2.6+1.6	200	2X1.6+1.6	120
2X5.5+1.6	240		

VVR

サイズ	単位	2c	3c
2	mm	110	140
2	mm	140	180
2	sq	110	140
3.5	sq	160	200
5.5	sq	230	300
8	sq	300	390
14	sq	460	600
22	sq	650	900
38	sq	1100	1500
60	sq	—	2200
100	sq	—	3500

600V-CV

サイズ	単位	1c	2c	3c	4c	D	T	Q
2	sq	—	110	130	160	—	—	—
3.5	sq	75	140	190	230	—	—	—
5.5	sq	100	210	270	340	—	—	—
8	sq	130	260	340	440	—	380	—
14	sq	190	400	550	700	370	550	750
22	sq	280	600	800	1000	550	800	1100
38	sq	430	950	1300	1700	850	1300	1700
60	sq	650	1500	2000	2700	1300	1900	2500
100	sq	1,100	2400	3400	—	2000	3100	4100
150	sq	1,500	3400	4700	—	2900	4500	6000
200	sq	2,000	4600	6500	—	3900	6000	8000
250	sq	2,500	5600	8000	—	4800	7500	9500
325	sq	3,100	—	—	—	6000	10000	12500

6KV-CV

サイズ	単位	3c	T
22	sq	1500	1400
38	sq	2100	2000
60	sq	2900	2700
100	sq	4300	4000
150	sq	—	5500
200	sq	—	7500
250	sq	—	9000
325	sq	—	11000

FX-600V-CV【サンソフト】

サイズ	単位	3c	T
8	sq	360	390
14	sq	550	600
22	sq	800	850
38	sq	1400	1400
60	sq	—	2000

DVR

サイズ	単位	2c	3c
2.0	mm	—	—
2.6	mm	120	190
3.2	mm	190	280
14	sq	330	500
22	sq	500	750
38	sq	850	1,300
60	sq	1,300	1,900

CVV

サイズ	単位	2c	3c	4c	5c	6c	7c	8c	10c	12c	15c	20c	30c
1.25	sq	85	110	130	160	180	200	240	290	330	390	480	700
2	sq	110	140	170	210	250	270	320	400	450	550	700	1000
3.5	sq	150	200	250	310	370	410	470	600	650	800	1000	1500
5.5	sq	230	300	380	—	—	—	—	—	—	—	—	—

CVVS

サイズ	単位	2c	3c	4c	5c	6c	7c	8c	10c	12c	15c	20c	30c
1.25	sq	100	120	150	170	200	220	260	310	360	420	500	700
2	sq	130	160	190	230	270	290	350	430	490	600	700	1000
3.5	sq	170	220	270	340	400	440	500	600	700	850	1100	1600
5.5	sq	260	330	410	—	—	—	—	—	—	—	—	—

IV・HIV

サイズ	単位	IV	G/Y	HIV
1.2	mm	17	—	16
1.6	mm	26	—	25
2.0	mm	37	—	37
1.3	sq	18	—	17
2.0	sq	27	—	27
3.5	sq	43	—	43
5.5	sq	65	70	—
8	sq	100	100	—
14	sq	170	170	—
22	sq	250	260	—
38	sq	420	420	—
60	sq	650	650	—
100	sq	1000	1000	—
150	sq	1600	—	—
200	sq	2000	—	—