

# 許容電流表

単位：A

矢崎総業北海道販売株式会社

## ◆気中暗渠布設の場合（周囲温度40℃）

### VVF

サイズ	単位	2c	3c	4c
1.6	mm	18	15	13
2.0	mm	23	20	18
2.6	mm	32	27	—

### エフアース

2X2.0+1.6	23	3X2.0+1.6	20
2X2.6+1.6	32	2X1.6+1.6	18
2X5.5+1.6	33		

### SCVF

サイズ	2c	3c
1.6	28	23
2.0	36	30

### VVR

サイズ	単位	2c	3c
1.6	mm	18	15
2.0	mm	23	20
2	sq	18	15
3.5	sq	25	21
5.5	sq	33	28
8	sq	42	36
14	sq	59	50
22	sq	78	66
38	sq	110	93
60	sq	—	120
100	sq	—	165

### 600V-CV

サイズ	単位	1c	2c	3c	4c	D	T	Q
2	sq	—	28	23	21	—	—	—
3.5	sq	44	39	33	30	—	—	—
5.5	sq	58	52	44	39	—	—	—
8	sq	72	65	54	49	—	62	—
14	sq	100	91	76	68	91	86	78
22	sq	130	120	100	91	120	110	100
38	sq	190	170	140	125	165	155	140
60	sq	255	225	190	170	225	210	190
100	sq	355	310	260	—	310	290	265
150	sq	455	400	340	—	400	380	350
200	sq	545	485	410	—	490	465	430
250	sq	620	560	470	—	565	535	495
325	sq	725	—	—	—	670	635	590

### 6KV-CV

サイズ	単位	3c	T
22	sq	105	120
38	sq	145	170
60	sq	195	225
100	sq	265	310
150	sq	—	405
200	sq	—	485
250	sq	—	560
325	sq	—	660

### FX-600V-CV【サンソフト】

サイズ	単位	3c	T
8	sq	55	62
14	sq	78	87
22	sq	100	115
38	sq	145	160
60	sq	—	210

### DVR

サイズ	単位	2c	3c
2.0	mm	28	25
2.6	mm	38	34
3.2	mm	50	44
14	sq	70	62
22	sq	92	80
38	sq	130	113
60	sq	—	152

### CVV

サイズ	単位	2c	3c	4c	5c	6c	7c	8c	10c	12c	15c	20c	30c
1.25	sq	12	10	9	8	8	7	7	6	6	5	5	4
2	sq	18	15	13	12	11	10	10	9	8	8	7	6
3.5	sq	25	21	19	17	16	15	15	12	12	11	10	8
5.5	sq	33	28	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—

### CVVS

サイズ	単位	2c	3c	4c	5c	6c	7c	8c	10c	12c	15c	20c	30c
1.25	sq	12	10	9	8	8	7	7	6	6	5	5	4
2	sq	18	15	13	12	11	10	10	9	8	8	7	6
3.5	sq	25	21	19	17	16	15	15	12	12	11	10	8
5.5	sq	33	28	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—

### IV・HIV（管内3本以下、周囲温度30℃）

サイズ	単位	IV	G/Y	HIV
1.2	mm	13	—	16
1.6	mm	19	—	23
2.0	mm	24	—	29
1.25	sq	13	—	16
2	sq	19	—	23
3.5	sq	26	—	31
5.5	sq	34	34	—
8	sq	42	42	—
14	sq	61	61	—
22	sq	80	80	—
38	sq	113	113	—
60	sq	152	152	—
100	sq	208	208	—
150	sq	276	—	—
200	sq	328	—	—